



# TECHNOLOGY FOR HYDROSEEDING

SCHEIER BEGRÜNUNGSTECHNIK  
A-6706 BÜRS, AUSTRIA  
Quadrella 3  
Tel. (+43) 5552-34700  
Fax. (+43) 05552-34700-20  
e-mail: [begrueenung@scheier.at](mailto:begrueenung@scheier.at)

[www.scheier.at](http://www.scheier.at)

## SCHEIER 3P1200R



# SCHEIER

BEGRÜNUNGSTECHNIK

# HYDROSEEDER SCHEIER 3P 1200R

## Technische Daten:

Befestigung am Traktor per Dreipunkt

<b>Tank:</b>	Konstruktion in Halbschalenbauweise Arbeitsplattform mit Sicherheitsgeländer Begrünungsgerät komplett feuerverzinkt Spritzlafette mit 360 Grad Arbeitsbereich sowie Steuerkasten für Motor ein-aus, Rührwerk ein-aus
<b>Volumen:</b>	1200 Liter
<b>Pumpe:</b>	Drehkolbenpumpe 2 cm Festkörperdurchgang Maximaler Druck: 6.8 bar
<b>Option:</b>	Schneckenpumpe auf Anfrage Max. 10 bar Kein Festkörperdurchgang
<b>Pumpenantrieb:</b>	Reichweite je nach Viskosität der Mischung bis zu 28 m Verlängerung der horizontalen Reichweite mit Schläuchen bis zu 50 m möglich Überwindbare Höhendifferenz max. 25 m
<b>Motor:</b>	Pumpe und Rührwerk werden vom Traktor angetrieben
<b>Rührwerk:</b>	Mechanisches Rührwerk aus Stahl mit variablen Schaufeln Variable Drehrichtung Rührwerk hydraulisch Zweifache Abdichtung der Rührwerkswelle Wartungsarme Lager der Rührwerkswelle
<b>Abmessungen:</b>	Länge: 190cm Breite: 205cm Arbeitshöhe: 100cm Transporthöhe: 170cm
<b>Leergewicht:</b>	520 kg



Scheier Begrünungstechnik  
Quadrella 3, A-6706 BÜRS  
Tel +43 5552 34700  
begruenung@scheier.at  
www.scheier.at