



TECHNOLOGY FOR HYDROSEEDING

SCHEIER BEGRÜNUNGSTECHNIK
A-6706 BÜRS, AUSTRIA
Quadrella 3
Tel. (+43) 5552-34700
Fax. (+43) 05552-34700-20
e-mail: begruenung@scheier.at

www.scheier.at

SCHEIER HR1200



SCHEIER
BEGRÜNUNGSTECHNIK

HYDROSEEDER SCHEIER HR 1200

Technische Daten:

Tank: Konstruktion in Halbschalenbauweise
Komplett feuerverzinkt
Spritzlafette mit 360 Grad Arbeitsbereich
Steuerkasten für Motor ein-aus, Rührwerk ein-aus

Volumen: 1200 Liter

Pumpe: 2" Drehkolbenpumpe
137 gpm@100psi (505L/Min @ 7bar)
2 cm Festkörperdurchgang
Pumpenantrieb: Hydraulisch
Reichweite je nach Viskosität der Mischung bis zu 40m
Verlängerung der horizontalen Reichweite mit Schläuchen bis zu 150m möglich
Überwindbare Höhendifferenz max 40m

Motor: 3 Zylinder Dieselmotor, wassergekühlt
Elektrischer Anlasser
Direkteinspritzung
26,5 kW
Typ: Lombardini LDW 1003

Rührwerk: Mechanisches Rührwerk aus Stahl mit variablen Schaufeln + Rückführung über die Pumpe
Variable Drehrichtung
Rührwerk hydraulisch angetrieben
Zweifache Abdichtung der Rührwerkswelle
Wartungsarme Lager der Rührwerkswelle

Abmessungen: Breite: 1,30 m
Länge: 2,20 m
Höhe: 1,50 m
Arbeitshöhe: 1,00 m

Leergewicht: 580 kg



Scheier Begrünungstechnik
Quadrella 3, A-6706 BÜRS
Tel +43 5552 34700
begruenung@scheier.at
www.scheier.at